



Typen Scootmobielbergingen:



SCOOTMOBIELBERGING

De standaard scootmobielberging (LSB175-RG) is uitgerust met 2 gasveren om te helpen bij het openen van het beweegbare dakdeel. Er is een **optie** om de berging uit te rusten met een elektrische dakopening (LSB175-RGE), voor mensen die over weinig armkracht beschikken.

De basisberging heeft de volgende eigenschappen:

- * verstevigd met een grondbeugel
- * opklapbaar dakdeel voorzien van 2 gasveren
- * volledig ventilerend
- * deuren en deksel afsluitbaar met één cylinderslot
- * bovenzijde en deursluiting afgewerkt met aluminium
- * regenwaterdicht
- * batterij-plankje
- * onderhoudsvrij maar gemakkelijk te beitsen
- * in panelen geleverd
- * eenvoudige montage

In het geval van een berging met elektrische dakopening en -sluiting, kan de montage met het oog op de garantie alleen door LUTRA plaatsvinden.

Interesse? Vraag dan een offerte aan!

Afmetingen van de producten:

Principe	Type	Buiten afmeting bxdxh (cm)	Binnen afmeting bxdxh (cm)
Model laag (met opklapbaar deksel)	LSB175-RG	150x193x153	139x175x145
Model laag (met elektr. opening en sluiting)	LSB175-RGE	150x193x153	139x175x145